



### Principal

Tipo de producto o componente	Amortiguador del motor
Compatibilidad de rango	Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71
Aplicación específica producto	Filtro de salida
Corriente nominal	314 A
Compatibilidad del producto	ATV61HC11N4 ATV61HC13N4 ATV61HC20Y ATV61HC25Y ATV61HD55M3X ATV61HD75M3X ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV61QC16Y ATV61QC20Y ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HC16Y ATV71HC20Y ATV71HD55M3X ATV71HD75M3X ATV71QC11N4 ATV71QC13N4 ATV71QC13Y ATV71QC16Y
Nedded quantity	3
Conexión eléctrica	Conector marc. M10

### Complementario

Longitud cable de motor	150 M cable blindado P motor 55...75 kW a 200...240 V 1 300 M unshielded cable P motor 55...75 kW a 200...240 V 1 150 M cable blindado P motor 110...132 kW a 380...480 V 1 250 M unshielded cable P motor 110...132 kW a 380...480 V 1 150 M cable blindado P motor 160...250 kW a 500...690 V 1 250 M unshielded cable P motor 160...250 kW a 500...690 V 1 250 M cable blindado P motor 160...250 kW a 500...690 V 2 400 m unshielded cable P motor 160...250 kW a 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs max a 400 V 750 V / μs max a 500 V 1000 V / μs max a 690 V
Pérdidas térmicas	475 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente	-10...50 °C
Peso del producto	32 kg

### Entorno

Grado de protección IP	IP20 (con kits VW3A9612,613) IP00
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	38,0 kg
Paquete 1 Altura	50 cm
Paquete 1 ancho	41 cm
Paquete 1 Largo	59,3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	PAL
Número de Unidades en el Paquete 2	1
Paquete 2 Peso	38,0 kg
Paquete 2 Altura	47 cm
Paquete 2 Ancho	39 cm
Paquete 2 Largo	59 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	2
Paquete 3 Peso	84,5 kg
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------