Hoja de datos del producto 15335 Características

INT. HORARIO IH MEC. 24 HRS S/RESERVA





Principal

Range of product	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 IHH
Modelo de dispositivo	IH
Tipo de producto o componente	Interruptor de tiempo mecánico
Número de canales	1
Función disponible	Cambio de hora manual

Complementario

Aplicación del dispositivo	Edificio
Tipo de carga	Tubo fluorescente de corrección paralela 5 x 58 W Tubo fluorescente de corrección paralela 7 x 40 W Tubo fluorescente de corrección paralela 2 x 100 W Lámpara halógena de 230 V de CA 1000 W Lámpara incandescente 230 V CA 1000 W Lámpara fluocompact 700 VA Lámpara fluorescente compacta 150 W Lámpara led < 2 W 30 W Lámpara led > 2 W 300 W
Duración de ciclo	24 h
Número máx. de conmutaciones	48 activados - 48 desactivados
Duración mínima del intervalo	15 min
Tipo de ajuste	Cambio de hora manual
Precisión de medida	+/- 1 s/día 20 °C
Consumo de potencia en W	0,5 W
Corriente de conmutación máxima	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
Tensión asignada de empleo	230 V CA a 50 Hz
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Color	Blanco (RAL 9003)
Conexiones - terminales	Termin. tornillo
Ancho	18 mm
Alto	90 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	0,097 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-2550 °C
Grado de protección IP	Terminales: IP20 B

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	82,0 g
Paquete 1 Altura	2,1 cm
Paquete 1 ancho	7,1 cm
Paquete 1 Largo	9,9 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	100
Paquete 2 Peso	8,695 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium	
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh	
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE	
Sin mercurio	Sí	
Información sobre exenciones de RoHS	₽ Sí	
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China	
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	🗗 Información De Fin De Vida Útil	

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses