

Hoja de datos del producto 15336

Características

Interruptor Horario Analógico IH 24hr 1 canal de 18mm con reserva Acti9



Principal

Range of product	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 IHH
Modelo de dispositivo	IH
Tipo de producto o componente	Interruptor de tiempo mecánico
Número de canales	1
Función disponible	Cambio de hora manual

Complementario

Aplicación del dispositivo	Edificio
Tipo de carga	Tubo fluorescente de corrección paralela 5 x 58 W Tubo fluorescente de corrección paralela 7 x 40 W Tubo fluorescente de corrección paralela 2 x 100 W Lámpara halógena de 230 V de CA 1000 W Lámpara incandescente 230 V CA 1000 W Lámpara fluocompact 700 VA Lámpara fluorescente compacta 150 W Lámpara led < 2 W 30 W Lámpara led > 2 W 300 W
Duración de ciclo	24 h
Número máx. de conmutaciones	48 activados - 48 desactivados
Duración mínima del intervalo	15 min
Tipo de ajuste	Cambio de hora manual
Precisión de medida	+/- 1 s/día 20 °C
Consumo de potencia en W	0,5 W
Corriente de conmutación máxima	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
Tensión asignada de empleo	230...240 V CA a 50...60 Hz
Vida de la batería	10 yr
Tiempo de backup	150 h de tiempo y ahorro de programa
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Color	Blanco (RAL 9003)
Conexiones - terminales	Termin. tornillo
Ancho	18 mm
Alto	90 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	0,101 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Grado de protección IP	Terminales: IP20 B

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	89,0 g
Paquete 1 Altura	2,4 cm
Paquete 1 ancho	6,8 cm
Paquete 1 Largo	10 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	100
Paquete 2 Peso	9,413 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P12
Número de Unidades en el Paquete 3	1600
Paquete 3 Peso	146,192 kg
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	120 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------