



Principal

Range of product	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iID
Modelo de dispositivo	IHP
Tipo de producto o componente	Interruptor de tiempo programable digital
Aplicación del dispositivo	Edificio
Tipo de batería	Litio
Número de canales	1
Available equipment	Kit de programación Llave de memoria
Idioma	Portugués Inglés Francés Italiano Alemán Español
Color	Blanco (RAL 9003)

Complementario

Corriente de conmutación máxima	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
Tensión asignada de empleo	230 V CA - 15...10 % a 50/60 Hz
Precisión	+/- 0,5 s / día 25 °C
Duración de ciclo	24 horas + 7 días
Número máx. de conmutaciones	56
Duración mínima del intervalo	1 min
Función disponible	Contador de horas de funcionamiento Cambio automático de hora de invierno / verano
Tipo de pantalla	LCD
Vida de la batería	10 yr
Tiempo de backup	10 años de tiempo y ahorro de programa
Tipo de ajuste	Código PIN Ausencia para vacaciones
Conexiones - terminales	2 x 0,5...2,5 mm ² terminales sin tornillo
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Ancho	18 mm
Alto	90 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	0,09 kg
Función	Ninguna
Ausencia para vacaciones	Sí
Cambio de hora	Automático
Actualizado por	Ninguna
Código de compatibilidad	IHP
Segmento de mercado	Residencial Pequeño comercial

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Grado protección IP	IP20 B

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	126,0 g
Paquete 1 Altura	3,3 cm
Paquete 1 ancho	8,3 cm
Paquete 1 Largo	10,6 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	86
Paquete 2 Peso	11,366 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------