



Principal

Range of product	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 IHH
Modelo de dispositivo	IH
Tipo de producto o componente	Interruptor de tiempo mecánico
Número de canales	1
Función disponible	Cambio de hora manual

Complementario

Aplicación del dispositivo	Edificio
Tipo de carga	Lámpara halógena de 230 V de CA 1000 W Lámpara incandescente 230 V CA 1100 W Lámpara fluocompact 230 V CA 600 VA Tubo fluorescente de corrección paralela 2 x electrónico 40 W Lámpara fluorescente compactaelectrónico 25 W Lámpara led < 2 W 20 W Lámpara led > 2 W 180 W
Duración de ciclo	24 h
Número máx. de conmutaciones	48 activados - 48 desactivados
Duración mínima del intervalo	15 min
Tipo de ajuste	Cambio de hora manual
Precisión de medida	+/- 1 s/día 20 °C
Consumo de potencia en W	0,5 W
Corriente de conmutación máxima	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
Tensión asignada de empleo	110 ... 230 V CA a 50...60 Hz
Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Vida de la batería	6 yr
Tiempo de backup	150 h de tiempo y ahorro de programa 230 V CA 75 h time and program saving 110 V CA
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	6
Color	Blanco (RAL 9003)
Conexiones - terminales	Terminales sin tornillo
Capacidad de desconexión de abraz	2 x 0.5...2 .5 mm ²
Ancho	54 mm
Alto	90 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	0,198 kg
Normas	EN 60730-1

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...55 °C
Grado de contaminación	2
Grado de protección IP	IP20 conforme a EN 60529

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	152,0 g
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 ancho	6,5 cm
Paquete 1 Largo	10,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	36
Paquete 2 Peso	5,957 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------