

Hoja de datos del producto 15363

Características

INT. DE ESCALERA MINIMA TEMP. 1 A 7 MIN.



Principal

Range of product	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 MSC DB
Modelo de dispositivo	MIN
Tipo de producto o componente	Temporizador electromecánico
Color	Blanco (RAL 9003)

Complementario

Aplicación del dispositivo	Edificio
Tipo de carga	Tubo fluorescente de corrección paralela 14 x 40 W Tubo fluorescente de corrección paralela 10 x 58 W Tubo fluorescente de corrección paralela 3,0 x 100 W Lámpara halógena de 230 V de CA 2300 W Lámpara incandescente 230 V CA 2300 W Lámpara fluocompact 2300 VA Lámpara fluorescente compacta 21 x 7 x 15 W Lámpara fluorescente compacta 13 x 1200 VA Lámpara fluorescente compacta 10 x 15 W Lámpara fluorescente compacta 7 x 20 W Lámpara led < 2 W 30 W Lámpara led > 2 W 300 W
Máxima potencia consumida en VA	1 VA
Corriente de conmutación máxima	16 A - 230 V CA pf = 1
Tensión asignada de empleo	230 V CA a 50 Hz
Temporizado	Ajustable de 1 a 7 minutos
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Conexiones - terminales	Termin. tornillo - <= 6 mm ²
Ancho	18 mm
Alto	83 mm
Profundidad	68 mm
Peso del producto	84 g

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Grado protección IP	IP20 B

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	85,0 g
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 ancho	7 cm
Paquete 1 Largo	9,5 cm

Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	895,0 g
Paquete 2 Altura	7,5 cm
Paquete 2 Ancho	10,5 cm
Paquete 2 Largo	22 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	110
Paquete 3 Peso	10,781 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------