



Principal

Range of product	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 MSC DB
Nombre corto del dispositivo	MINs
Tipo de producto o componente	Temporizador electrónico silencioso
Compatibilidad del producto	Compatibilidad mecánica con embarrados tipo peine
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Aplicación del dispositivo	Edificios
Tipo de carga	Lámpara halógena 230 V CA 2300 W Lámpara incandescente 230 V CA 2300 W Lámpara fluorescente 9 x electrónico 7 x 15 W Tubo fluorescente doble montado convencional 2300 VA Tubo fluorescente electrónico 300 VA Tubo fluorescente sin corrección convencional 2300 VA Tubo fluorescente en serie con corrección convencional 2300 VA Lámpara fluorescente 7 x electrónico 1200 VA Lámpara fluorescente 7 x electrónico 15 W Lámpara fluorescente 7 x electrónico 20 W Lámpara fluorescente 7 x electrónico 23 W Lámpara fluocompacta convencional 1500 VA Tubo fluorescente en paralelo con corrección convencional 400 VA
Máxima potencia consumida en VA	6 VA
Intensidad de conmutación máxima	16 A - 230 V CA pf = 1
[Ue] tensión asignada de empleo	230 V CA +10 % -15 % en 50/60 Hz
Temporizado	Ajustable de 0,5 a 20 minutos
Tipo de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo - <= 6 mm ²
Clase de aislamien eléctrico	Clase II
Anchura	18 mm
Altura	89 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	75 g

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Grado de protección IP	IP20 B

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	93.0 g
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 ancho	7 cm

Paquete 1 Largo	10 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	130
Paquete 2 Peso	12.636 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------