



### Principal

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Tipo de producto o componente  | Contacto auxiliar   |
| Modelo de dispositivo          | OF<br>Dakota del Sur<br>SDE<br>SDV  |
| Aplicación del dispositivo     | Supervisión del estado del disyuntor  |
| Rango de compatibilidad        | Compact NS630b ... 1600<br>Compact NS1600b ... 3200<br>Compact INSE<br>Compact NB<br>Compact NSX<br>EasyPact CVS100<br>PowerPact Multistandard<br>ComPacT NSX DC nueva generación |
| Composición contactos de señal | 1 NO/NC   |

### Complementario

|  |  |
|--|--|
| Tipo de fallo                                      | Fallo eléctrico general  |
| Señalizaciones frontales                           | Abierto / cerrado: indicación encendido/apagado<br>Indicador de disparo del relé: indicador deseng.<br>Electrical fault ((*)): disparo de avería   |
| Tipo de contactos auxiliares                       | Estándar   |
| Modo de montaje                                    | Clip-on  |
| [I <sub>th</sub> ] Intensidad térmica convencional | 5 A  |
| Intensidad asignada de empleo (I <sub>e</sub> )    | AC-12: 6 A a 24 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A a 48 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A a 110 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A a 220/240 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A a 380/440 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A a 480 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A a 660/690 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A a 24 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A a 48 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 5 A a 110 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 4 A a 220/240 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 2 A a 380/440 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 1,5 A a 480 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 0,1 A a 660/690 V CA 50/60 Hz<br>DC-12: 6 A a 24 V CC<br>DC-12: 2,5 A a 48 V CC<br>DC-12: 0,6 A a 110 V CC<br>DC-12: 0,3 A a 250 V CC<br>DC-14: 1 A a 24 V CC<br>DC-14: 0,2 A a 48 V CC<br>DC-14: 0,05 A a 110 V CC<br>DC-14: 0,03 A a 250 V CC |
| Carga mínima                                       | 100 mA a 24 V CC   |
| Conexión   | Resorte 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 ... AWG 16)  |
| Categoría de accesorios / piezas separadas         | Pieza de recambio para Compact NS630b...1600<br>Pieza de recambio para Compact NS1600b ... 3200  |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1        | PCE      |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Peso                     | 18,0 g   |
| Paquete 1 Altura                   | 1 cm     |
| Paquete 1 ancho                    | 7,5 cm   |
| Paquete 1 Largo                    | 9 cm     |
| Tipo de Unidad de Paquete 2        | BB1      |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 10       |
| Paquete 2 Peso                     | 180,0 g  |
| Paquete 2 Altura                   | 5 cm     |
| Paquete 2 Ancho                    | 15 cm    |
| Paquete 2 Largo                    | 15 cm    |
| Tipo de Unidad de Paquete 3        | S03      |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 300      |
| Paquete 3 Peso                     | 5,726 kg |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Largo                    | 40 cm    |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible          | Producto verde premium  |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>  |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí  |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>  |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí  |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>  |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>  |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>   |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Sin PVC                              | Sí  |
| Presencia de halógenos               | Producto con contenido plástico sin halógenos   |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|