



### Principal

Range of product	Acti9
Tipo de producto o componente	OC y contacto de fallo con interfaz PLC
Modelo de dispositivo	IOF+SD 24
Composición contactos de señal	1 NO +1 NC
Corriente nominal	2...100 mA: 24 V CC +/- 20 %
Pasos de 9 mm	1

### Complementario

Rango de compatibilidad	Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iC65 Acti9 iCT Acti 9 iID40 Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN N Arc Acti 9 iDPN Vigi Conectores Ti24 Acti 9 iC40
Tensión asignada de aislamiento	500 V conforme a IEC 60664-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforme a IEC 60664-1
Señalizaciones frontales	Indicador mecánico
Modo de montaje	Clip-on
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de juego de bar	Inferior: Sí
Alto	88 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	25 g
Color	Blanco
Endurancia eléctrica	20000 ciclos conforme a IEC 60947-5-4
Conexiones - terminales	Borne de muelle Ti24 (superior) 2 cable(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexible Borne de muelle Ti24 (superior) 2 cable(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - rígido
Longitud de pelado de cable	10 mm

### Entorno

Normas	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Etiquetas de calidad	CE
Grado de contaminación	2 conforme a IEC 60664-1
Categoría de sobretensión	III
Tropicalización	2 conforme a IEC 60947-5-1
Humedad relativa	93 % a 40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	39,0 g
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 ancho	8 cm
Paquete 1 Largo	9,2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	550,0 g
Paquete 2 Altura	8,3 cm
Paquete 2 Ancho	9,8 cm
Paquete 2 Largo	27 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	CAR
Número de Unidades en el Paquete 3	120
Paquete 3 Peso	5,987 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------