

Hoja de datos del producto

Características

9422RQ1

Mecanismo de desconexión tripolar - PowerPact H/J-Frame



Principal

Range	9422R
Product	Circuit Breaker Mechanism ((*))
Mounting Type	Flange ((*)) rod ((*)) variable depth ((*))
Certifications	Reconocido por UL CSA
Circuit Breaker Type	MG-NSF 2 MG-NSF 3 PowerPact H or J ((*)) 2 PowerPact H or J ((*)) 3
Handle Type	Pedir por separado

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1.733 kg
Paquete 1 Altura	13.97 cm
Paquete 1 ancho	22.86 cm
Paquete 1 Largo	40.64 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.