

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Earth-leakage add-on protection module Vig iPacT, ComPacT NSX 250, 440VAC to 550VAC, 30mA to 30A, 3 poles

LV429494

Principal

Gama de producto	Compact NSX400...630 Compact NSX100...250
Nombre Corto del Dispositivo	Vig iPacT
Tipo de Producto o Componente	Tira de marcado de vinilo
Aplicación del Dispositivo	Wiring ((*))
Compatibilidad de gama	Compact NS (ComPacT NSX400) interruptor automático Compact (ComPacT NSX250 nueva generación) interruptor automático
Número de Polos	3P
Corriente nominal (In)	250 A
Clase de protección contra fugas a tierra	Clase A Clase AC
Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	Ajustable
Sensibilidad ante fugas a tierra	0.03 A para clase A 0.1 A para clase A 0.3 A para clase A 0.5 A para clase A 1 A para clase A 3 A para clase A 10 A para clase AC 30 A para clase AC
Tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	Ajustable
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1.2 s 4 s

Complementario

Tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	440...550 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Protección contra fugas a tierra	Con

Tiempo máximo de rotura	800 ms
Categoría de sobretensión	IV

Entorno

Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
Normas	IEC 60947-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13.4 cm
Paquete 1 Ancho	14.3 cm
Paquete 1 Longitud	17.2 cm
Paquete 1 Peso	1.102 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	9.258 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)