

# Hoja de datos del producto

## Características

# SDSA3650

Protección contra Sobretensiones DPS  
SurgeLogic 40kA 600Y/347 VAC 3 Fases 4  
Hilos NEMA 4X



### Principal

|         |  |
|---------|--|
| Product | Módulo de protección contra sobretensiones |
| Range   | Interruptor de sobretensión                |

### Complementario

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Surge Current             | 40 kA por fase                                 |
| Voltage Rating            | 600Y/347 V CA                                  |
| Number of Phases          | 3 fases  |
| Wiring Configuration      | 4 cables                                       |
| MCOV                      | 510 V  |
| Nominal Discharge Current | 10 kA  |
| SCCR                      | 200 kA   |
| Local Signalling          | LED de estado verde para funcionamiento normal |
| Height                    | 76.20 mm                                       |
| Width                     | 91.44 mm                                       |
| Depth                     | 86.36 mm                                       |
| Longitud de cable         | 609.60 mm                                      |

### Entorno

|                    |  |
|--------------------|--|
| Enclosure Rating   | NEMA 4X  |
| Enclosure Material | Negro plástico   |
| Standards          | UL 1449:ed. 4, estado 1 tipo I<br>NEC 285, estado 1 tipo I<br>CSA C22.2 No 8 |
| Ambient Operating  | 65 °C  |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1        | PCE       |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Peso                     | 353.802 g |
| Paquete 1 Altura                   | 7.874 cm  |
| Paquete 1 ancho                    | 9.906 cm  |
| Paquete 1 Largo                    | 12.7 cm   |
| Tipo de Unidad de Paquete 2        | CAR       |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 20        |
| Paquete 2 Peso                     | 9.943 kg  |
| Paquete 2 Altura                   | 16.002 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 34.544 cm |
| Paquete 2 Largo                    | 52.07 cm  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>         |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin mercurio                         | Sí   |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                           |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>       |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 meses |
|---------------------|----------|