



Principal

Range of product	Acti9
Tipo de producto o componente	Contacto OC
Modelo de dispositivo	OFS
Composición contactos de señal	1 C/A
Corriente nominal	3 A: 380...415 V CA - 50/60 Hz 6 A: 220...240 V CA - 50/60 Hz 1 A: 130 V CC 1,5 A: 60 V CC 2 A: 48 V CC 6 A: 24 V CC
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Rango de compatibilidad	Acti 9 Reflex iC60 Acti 9 ID K Acti 9 iDD40 Acti 9 iTL
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de juego de bar	Superior: Sí
Alto	85,3 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	78,5 mm
Peso del producto	33 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal con abrazadera (inferior) 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexible Terminal con abrazadera (inferior) 1 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - rígido Terminal con abrazadera (inferior) 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexible con férula
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	1 N.m

Entorno




Normas	EN/IEC 60947-5-1
Grado de protección IP	IP20 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	0,95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	42,0 g
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 ancho	7,8 cm
Paquete 1 Largo	9,3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03

Número de Unidades en el Paquete 2	108
Paquete 2 Peso	5,688 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	BB1
Número de Unidades en el Paquete 3	12
Paquete 3 Peso	631,0 g
Paquete 3 Altura	9 cm
Paquete 3 Ancho	10 cm
Paquete 3 Largo	25,8 cm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------