

# Hoja de datos del producto A9A26500

## Características

## Bobina Sobret. Perm Imsu 275Vca Ic60 lid



### Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de producto o componente	Liberación de sobretensión
Modelo de dispositivo	IMSU
Tensión de circuito de control	230 V CA 50/60 Hz
Tensión de disparo de umbral	255 V 275 V 3 ... 15 s 300 V 1 ... 5 s 350 V 0,25 ... 0,75 s 400 V 0,07 ... 0,2 s
Pasos de 9 mm	2

### Complementario

Rango de compatibilidad	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID40 Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN N Arc Acti 9 iC60 RCBO disyuntor miniatura de terminales dobles Acti 9 iC40
Señalizaciones frontales	Indicador de acción
Modo de montaje	Clip-on
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de juego de bar	Top and bottom: Sí
Alto	82,5 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	68 mm
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal con abrazadera - 1 cable(s) 0,5...4 mm <sup>2</sup> - flexible Terminal con abrazadera 1...6 mm <sup>2</sup> - rígido
Longitud de pelado de cable	10 mm
Par de apriete	1 N.m
Código de compatibilidad	IMX

### Entorno

Normas	EN 50550
Etiquetas de calidad	CE
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	80,0 g
Paquete 1 Altura	2,9 cm
Paquete 1 ancho	8,2 cm

Paquete 1 Largo	9,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	72
Paquete 2 Peso	6,694 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	BB1
Número de Unidades en el Paquete 3	8
Paquete 3 Peso	747,0 g
Paquete 3 Altura	8,7 cm
Paquete 3 Ancho	10 cm
Paquete 3 Largo	26,5 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------