

Hoja de datos del producto

Características

SDSA3650D

Protección contra Sobretensiones DPS
SurgeLogic 40kA 600 VAC delta 3 Fases 4
Hilos NEMA 4X



Principal

Product	Módulo de protección contra sobretensiones
Range	Interruptor de sobretensión

Complementario

Surge Current	40 kA por fase
Voltage Rating	60 V CA
Number of Phases	3 fases
Wiring Configuration	3-hilos
MCOV	1020 V
Nominal Discharge Current	10 kA
SCCR	200 kA
Local Signalling	LED de estado verde para funcionamiento normal
Height	76.20 mm
Width	91.44 mm
Depth	86.36 mm
Longitud de cable	609.60 mm

Entorno

Enclosure Rating	NEMA 4X
Enclosure Material	Negro plástico
Standards	UL 1449:ed. 4, estado 1 tipo I NEC 285, estado 1 tipo I CSA C22.2 No 8
Ambient Operating	65 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	771.107 g
Paquete 1 Altura	8.128 cm
Paquete 1 ancho	9.906 cm
Paquete 1 Largo	12.7 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	CAR
Número de Unidades en el Paquete 2	20
Paquete 2 Peso	9.507 kg
Paquete 2 Altura	16.51 cm
Paquete 2 Ancho	34.798 cm
Paquete 2 Largo	52.324 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------