

Hoja de datos del producto **LT6CT4001**

Características **Trafo Proteccion 400**



Principal

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Distancia | TeSys |
| Modelo de dispositivo | LT6CT |
| Tipo de producto o componente | Transformador de corriente |
| Rango de compatibilidad | TeSys T controlador de motor |

Complementario

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Porcentaje de transformador de | 400/1 |
| Clase de precisión | Clase 5P |
| Factor de límite de precisión | 15 |
| Tensión asignada de aislamiento | 690 V |
| Diámetro | 10 mm |
| Sección de cable | 300 mm ² |
| Alto | 107 mm |
| Ancho | 95 mm |
| Profundidad | 25 mm |
| Peso del producto | 0,55 kg |

Entorno

| | |
|---|----------------------|
| Normas | BS 7626 IEC 60185 |
| Maximum ambient air temperature for operation | 50 °C |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 417,0 g |
| Paquete 1 Altura | 3,2 cm |
| Paquete 1 ancho | 10,2 cm |
| Paquete 1 Largo | 12,2 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | S02 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 20 |
| Paquete 2 Peso | 8,75 kg |
| Paquete 2 Altura | 15 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30 cm |
| Paquete 2 Largo | 40 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | Información De Fin De Vida Útil |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|