

Hoja de datos del producto

Características

9422CSF30

Disconnect mechanism, circuit breaker, cable operated, 150/250A, 3 pole, PowerPact H and J breaker, 36 inch cable



Principal

| | |
|---------|--|
| Range | 9422C |
| Product | Single Cable Operating Mechanism ((*)) |

Complementario

| | |
|----------------------|--|
| Circuit Breaker Type | MG-NSF 2 MG-NSF 3 PowerPact H or J ((*)) 2 PowerPact H or J ((*)) 3 |
| Included | Pedir por separado |
| Number of Cables | 1 |
| Cable Length | 36 pulg |

Ambiental

| | |
|-------------------|---------|
| Peso del producto | 2.60 kg |
|-------------------|---------|

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 2.599 kg |
| Paquete 1 Altura | 18.034 cm |
| Paquete 1 ancho | 32.258 cm |
| Paquete 1 Largo | 33.782 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Sin PVC | Sí |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|