



Principal

Modelo de dispositivo	SHT
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	EasyPact MVS
Tipo de bobina de tensión	Liber deseng deriv
Tensión de circuito de control	200..0,277 V CA 50/60 Hz

Complementario

Tensión de disparo de umbral	0,7 Un desconexión
Tiempo respuesta	50 ms
Conexión	Cable conductor

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	51,0 g
Paquete 1 Altura	8,5 cm
Paquete 1 ancho	7 cm
Paquete 1 Largo	2,5 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------