

SECCIÓN 3x 160A SANS COMM



| La versión | | |
|--|-----------------------------|--------------|
| nombre comercial del producto | SENTRON | |
| designación del producto | Interruptores-seccionadores | |
| tipo de producto | Versión básica sin maneta | |
| tipo de interruptor / en línea | No | |
| tipo de accionamiento de conmutación / accionamiento del motor | No | |
| Datos técnicos generales | | |
| número de polos | 3 | |
| diseño del equipo | montaje fijo | |
| vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico | 10 000 | |
| tensión de empleo / con DC / valor asignado | 440 V | |
| Clase de protección | | |
| grado de protección IP | IP00 | |
| Electricidad | | |
| intensidad de empleo | | |
| <ul style="list-style-type: none"> con AC / valor asignado | 160 A | |
| <ul style="list-style-type: none"> con AC-21 / valor asignado | 160 A | |
| Idoneidad | | |
| aptitud para uso | | |
| <ul style="list-style-type: none"> pulsador de paro de emergencia | Sí | |
| <ul style="list-style-type: none"> interruptor de seguridad | Sí | |
| Conexiones | | |
| tipo de conexión eléctrica | Conexión de barra | |
| <ul style="list-style-type: none"> para circuito principal | conexión plana | |
| Diseño Mecánico | | |
| altura | 152 mm | |
| anchura | 168 mm | |
| profundidad | 81 mm | |
| tipo de fijación | fijación al suelo | |
| peso neto | 1,5 kg | |
| Condiciones ambientales | | |
| temperatura ambiente / durante el funcionamiento | | |
| <ul style="list-style-type: none"> mín. | -20 °C | |
| <ul style="list-style-type: none"> máx. | 45 °C | |
| temperatura ambiente / durante el almacenamiento / mín. | -25 °C | |
| General Product Approval | Test Certificates | other |



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3KA7121-3AA00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3KA7121-3AA00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KA7121-3AA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



