



Principal

Gama de producto	Tomas de iluminación y de corriente
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de iluminación
Tipo de producto o componente	Lámpara
Aplicación del dispositivo	Multiuso
Composición de equipos	1 lámpara 1 elementos de fijación
Power factor	0.9

Complementario

Estándar de salida	Schucko
Potencia nominal de la lámpara	10 W
[Ue] tensión asignada de empleo	230 V CA 50/60 Hz
Base de bombilla	LED integral
Tipo de bombilla	LED
Tipo de control	Interruptor incorporado
Flujo luminoso	640 lm
Colour temperature	4000 K
Vida útil en horas	25000 H
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Cable quick connector ((*)) 3 m not supplied Cable quick connector ((*)) 1 m not supplied
Tipo de montaje	Bracket ((*)) Carril DIN Piezas metálicas
Modo de fijación	Fijado a presión Fijación magnética Tornillos
Compatibilidad de gama	Spacial Thalassa
Material	PC (UL94 V-0) ((*))
Longitud	372 mm
Altura	63 mm
Anchura	40 mm
Color	Negro - tipo de cable: RAL 9005)

Entorno

Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Clase de aislamien eléctrico	Clase I
Compatibilidad electromagnética	Inmunidad EMC acorde a EN 55015
Normas	UL 1598 IEC 60598 EN 55015 UL 94 UL 8750 UL 508 A
Temperatura ambiente de funcionamiento	-16...65 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-10...60 °C

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.