



Descripción General

Tiempo de Entrega Suele entregarse en el plazo de 4 semanas

Principal

Distancia	Espacial
Categoría de accesorio	Accesorio del recinto
Tipo de producto o componente	Frente de plinto
Anwendung	Aplicación electrónica Aplicación compartimentada De múltiples fines
Nennmaße des Gehäuses	-
Composición del dispositivo	Elementos de fijación 4 cubierta de cantonera 1 panel frontal 1 panel posterior 4 cantonera
Rango de compatibilidad	Spacial SF Spacial SMHF Spacial SDB Spacial S3DB Spacial CRNG
Soporte de montaje	Paneles laterales del zócalo

Complementario

Modo de fijación	Por elemento de fijación - en la estructura lugar
Color	Gris (RAL 7022)
Acabado de superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Carga admisible permanente	1300 kg
Alto	100 mm
Ancho	Nominal: 800 mm

Entorno

Grado de protección IP	IP30 (zócalo completo)
Grado de protección IK	IK10

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	5,201 kg
Paquete 1 Altura	11 cm
Paquete 1 ancho	20,5 cm

Paquete 1 Largo	81,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P12
Número de Unidades en el Paquete 2	56
Paquete 2 Peso	303,256 kg
Paquete 2 Altura	103 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Largo	120 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------