


Armarios metálicos Atlantic^{NEW}

IP 44 - K 10



Armarios metálicos

IP 44 según las normas IEC (EN 60529), K 10 según las normas IEC (EN 60074), Certificados: UL, Quidco Veritas, EMC atenuación de 20 dB, Excelente resistencia a los agentes químicos y corrosión, Resistencia a los impactos, Inmutabilidad de colorado, Puerta reversible, Se suministra con placa de base y sistema de posicionamiento autocentrado para el equipo, Compatible con todos los accesorios de la familia Atlantic, Placa de entrada de cables, Puede equiparse con canales de cable Line 20, montados, perfilados DIN o chasis con placas aladas, RAL 7035.

		Ancho	Profundidad	Altura	Peso (kg)
1	0.300.10	200	200	180	3,8
1	0.300.20	200	300	200	5,2
1	0.300.17	400	300	200	6,7
1	0.300.18	600	400	200	8,9
1	0.300.19	800	600	200	13,6
1	0.300.26	600	400	280	13,9
1	0.300.44	600	600	250	20,3
1	0.300.30	700	600	280	23,2
1	0.300.37	800	600	300	27,7
1	0.300.38	1000	600	300	41,4
1	0.300.39	1000	800	300	52
1	0.300.43	1200	800	300	67,8

Patas de montaje maral

Juego de 4 patas, Para cargas pesadas hasta 300 kg, Rotación horizontal o vertical, Con fijación autoinstalación horizontal, Sernak Plus, 7035.

Kit de iluminación

Se suministra con un tubo fluorescente de 0,9 W, Ø 16 mm, 200 V - 60 Hz, Clase I - IP 20 - 600 lúmenes, Compatibilidad electromagnética según EN 61321-5, Equipado con un interruptor, Diámetro: 52 x 67 x 32 mm.

Cerraduras metálicas

- 10 0.300.80 Cucheta tamaño 8 mm, Triángulo ancho 8 mm.
- 10 0.300.81

Bornines de llave


Se entrega con un juego de 2 bornes, Para la llave c."

- 10 0.300.86 AUL
- 10 0.300.87 400
- 10 0.300.88 1400 A
- 10 0.300.89 Juego de dos bornes 1400 A.

Llaves metálicas

- 10 0.300.28 Cucheta tamaño 8 mm.
- 10 0.300.85 Triángulo ancho 8 mm.

Puertas: dimensiones del área utilizable



- 1 Cerradura vertical
- 2 Cerradura superior

Ref.	Anchura		Cuerpo de la puerta		Profundidad del armario (mm)
	Altura (mm)	Ancho (mm)	Altura D (mm)	Ancho P (mm)	
0.300.10	200	200	220	180	1
0.300.20	200	300	220	240	1
0.300.17	400	300	220	240	1
0.300.18	600	400	400	300	1
0.300.19	800	600	400	400	1
0.300.26	600	400	300	300	200
0.300.44	600	600	300	300	200
0.300.30	700	600	300	400	400
0.300.37	800	600	300	500	300
0.300.38	1000	600	400	500	1
0.300.39	1000	800	400	700	1
0.300.43	1200	800	700	700	1

Placa de entrada de cables



Armarios serie			Dimensiones de las entradas de cables (mm)	
Ancho	Profundidad	L	M	N
200	180	170	-	-
200	200	170	110	110
400	200	170	200	110
400	300	180	200	110
600	200	170	300	110
600	300	180	300	130
600	400	200	300	130
600	600	210	400	130
800	600	210	500	130
1000	600	210	600	130
1200	800	210	800	130

Profundidad útil



Profundidad del armario (mm)	Parte trasera del armario	
	W (mm)	L (mm)
180	140	120
200	160	140
300	200	170
400	260	200

Atlantic^{NEW} Acero, Atlantic Inox y Marina poliéster

Tabla de selección de tableros y accesorios



	ATLANTIC ^{NEW} IP 66 - K 10 suministrado con placa	ATLANTIC INOX ACERO INOX IP 66 - K-10	MARINA POLIÉSTER IP 66 - K-10 RAL 7035	Placa de Montaje	Asociación de tableros con otros productos
<p>M (mm)</p> <p>L (mm)</p> <p>P (mm)</p> <p>Dimensiones útiles: W x L x H x D</p>					
	0.300.10	0.300.90		0.300.48	
			0.300.90		
	0.300.55				
	0.300.17	0.300.91			
		0.300.91			
	0.300.18	0.300.92	0.300.92	0.300.52	
	0.300.19	0.300.93	0.300.93	0.300.53	
	0.300.20	0.300.94	0.300.94	0.300.54	
	0.300.26	0.300.95	0.300.95	0.300.55	
	0.300.44	0.300.96	0.300.96	0.300.56	
	0.300.30	0.300.97	0.300.97	0.300.57	
	0.300.37	0.300.98	0.300.98	0.300.58	
	0.300.38	0.300.99	0.300.99	0.300.59	
	0.300.39	0.300.99	0.300.99	0.300.59	
	0.300.43	0.300.99	0.300.99	0.300.59	