

Armarios metálicos Atlantic

IP 66 (1 puerta)

DISPONIBLE DESDE JUNIO 2016

SUMINISTRADO CON PLACA LISA



Cotas (pág. 242)
Equipamientos (pág. 241)

IP66 con una puerta de acuerdo a las normas IEC 60529, IK 10 según las normas IEC 62262 (EN 501 02).
Certificación UL (1 puerta Nema 4X) CSA, Bureau Veritas, TÜV.
Revestimiento poliéster texturado (80 µ).
Excelente resistencia a la corrosión y a los agentes climáticos.
Un solo punto de cierre.
Puerta reversible, placa para perforarla en la base.
Autocentrado de los equipos. Regulación en profundidad opcional desde 600 (altura) x 600 (ancho).

Emb.	Ref.	RAL 7035		
		Suministrados con cerradura, y placa de montaje.		
		Dimensiones exteriores en mm alto x ancho x prof.	Peso (Kg)	Nº de puertas
1	0 369 10	300 x 200 x 160 ⁽¹⁾	4,2	1
1	0 369 17	400 x 300 x 200	6,5	1
1	0 369 18	500 x 400 x 200	9,7	1
1	0 369 19	600 x 400 x 200	10,7	1
1	0 369 25	500 x 400 x 250	10,7	1
1	0 369 26	600 x 400 x 250	12	1
1	0 369 64	600 x 600 x 250	16,3	1
1	0 369 30	700 x 500 x 250	16,5	1
1	0 369 31	800 x 600 x 250	18,8	1
1	0 369 32	1000 x 600 x 250	24	1
1	0 369 37	800 x 600 x 300	28,8	1
1	0 369 38	1000 x 600 x 300	33,3	1
1	0 369 39	1000 x 800 x 300	42	1
1	0 369 43	1200 x 800 x 300	49,6	1
		Armarios de profundidad 400 mm.		
1	0 369 45	1000 x 800 x 400 ⁽²⁾	45	1
1	0 369 46	1200 x 800 x 400 ⁽²⁾	57	1
1	0 369 50	1400 x 800 x 400 ⁽²⁾	64	1

(1) Sin entrada de cables.

(2) Para montaje autosoportado utilizar zócalo.

Emb.	Ref.	Ral 7035 puerta con visor		
		Vidrio templado teñido Suministrados con pestillo, sin placa de montaje.		
		Gris 7035	Dimensiones exteriores en mm. alto x ancho x prof.	Peso (Kg)
				Nº de puertas
1	0 369 27		400 x 300 x 200	6
1	0 369 28		500 x 400 x 200	8
1	0 369 36		600 x 400 x 250	10
1	0 369 40		700 x 500 x 250	15
1	0 369 47		800 x 600 x 300	25
1	0 369 49		1000 x 800 x 300	36

Emb.	Ref.	Zócalos monobloc Ral 7021		
		altura de zócalo: 200 mm.		
		Para armarios ancho x prof.(mm)	Peso (Kg)	
1	0 363 41	800 x 400	10,2	
1	0 363 43	1200 x 400	13,6	

Emb.	Ref.	Puerta Interior RAL 7035 - Metálica			
		Se instalan directamente en el armario Atlantic o Atlantic Inox.			
		Chapa de acero; espesor 1.2 mm para alturas de hasta 700 mm, 1.5 mm alturas superiores.			
		Distancia entre la puerta del gabinete y la puerta interior: 63 mm.			
		Puerta Reversible.			
		Eje con bisagras imperdibles.			
		Cerradura de doble barra: 1 cerradura para alturas de hasta 600 mm y dos cerraduras para alturas superiores.			
		Recibe otro tipo de cilindros.			
		IP xxB.			
		Para envoltentes	Dim (mm) alto x ancho	Dim Útiles (mm) alto x ancho	
1	0 363 15	400 x 300	334 x 248	235 x 155	
1	0 363 16	500 x 400	434 x 348	335 x 255	
1	0 363 17	600 x 400	534 x 348	435 x 255	
1	0 363 18	700 x 500	634 x 448	535 x 355	
1	0 363 19	800 x 600	734 x 548	635 x 455	
1	0 363 20	1000 x 600	934 x 548	835 x 455	
1	0 363 21	1000 x 800	934 x 748	835 x 655	
1	0 363 23	1200 x 800	1134 x 748	1035 x 655	