

Armarios Marina de poliéster

IP 66 - IK 10



0 362 52



0 362 61 + zócalo 0 362 92

IP 66 según norma IEC 60529, IK 10 según norma IEC EN 622 62.

Clase II \square . Autoextinguible 960 °C según IEC EN 60695-2-11.

Adaptado para ambientes corrosivos. Poliéster con fibra de vidrio, resistentes a rayos UV.

Puerta reversible apertura en 180°, pivotes de la puerta imperdibles (salvo ref. 0 362 50). Con cerradura doble barra.

Emb.	Ref.	Armarios RAL 7035		
1	0 362 50	Dimensiones exteriores (mm) alto x ancho x prof.	Equivalencia gabinetes metálicos (mm) alto x ancho x prof.	Peso neto Kg
1	0 362 51	300 x 220 x 160	300 x 200 x 160	1,75
1	0 362 52	400 x 300 x 206	400 x 300 x 200	3,7
1	0 362 55	500 x 400 x 206	500 x 400 x 200	5,1
1	0 362 56	610 x 400 x 257	600 x 400 x 250	6,4
1	0 362 57	720 x 510 x 250	700 x 500 x 250	11,2
1	0 362 61	820 x 610 x 300	800 x 600 x 300	15,2
1	0 362 63	1020 x 810 x 300	1000 x 800 x 300	21,8
1	0 362 64	1220 x 810 x 300	1200 x 800 x 300	25,0

Emb.	Ref.	Armarios RAL 7035 Puerta con visor de vidrio templado IP 66 - IK 10		
1	0 362 71	Dimensiones exteriores (mm) alto x ancho x prof.	Dimensiones del visor (mm) alto x ancho	Peso neto Kg
1	0 362 72	400 x 300 x 206	235 x 145	3,7
1	0 362 75	500 x 400 x 206	335 x 245	5,1
1	0 362 76	610 x 400 x 257	463 x 245	6,4
1	0 362 77	720 x 510 x 250	570 x 272	11,2
1	0 362 81	820 x 610 x 300	672 x 372	15,2
1	0 362 83	1020 x 810 x 300	770 x 495	21,8
1	0 362 84	1220 x 810 x 300	970 x 495	25,0

Emb.	Ref.	Accesorios Juego de 4 patas de fijación ^(*)	
1	0 364 08	Para gabinetes altura (mm) 300	Carga máx. (kg) 100
1	0 364 09	400 a 1200	150

(*) conservan IP 66

Emb.	Ref.	Se instalan directamente en el armario Poliéster con fibra de vidrio, espesor: 4mm Auto extinguido 960°C según norma IEC 60695-2-12 Cuadrícula integrada en cara posterior Marcación del centro en cara frontal Distancia entre la puerta del armario y la puerta interior regulable: 42 a 50 mm. Apertura a la izquierda o derecha Bisagras imperdibles Cerradura doble barra: 1 cerradura para alturas desde 400 hasta 600 mm, 2 cerraduras a partir de altura 700 mm. Aceptan cilindros con llave y cuadradillos		
1	0 363 59	Para envoltorios	Dim. (mm) alto x ancho	Dim. útiles alto x ancho
1	0 363 60	400 x 300	341 x 236	305 x 185
1	0 363 61	500 x 400	441 x 336	405 x 250
1	0 363 62	600 x 400	541 x 336	505 x 250
1	0 363 63	700 x 500	642 x 436	500 x 340
1	0 363 64	800 x 600	742 x 536	600 x 440
1	0 363 65	1000 x 800	942 x 736	800 x 640
1	0 363 65	1200 x 800	942 x 736	800 x 640

1	0 362 42	Kit de regulación de prof. Para gabinetes desde, prof. 200 mm, para placa o chasis
---	----------	--

1	0 362 44	Kit de unión (horizontal o vertical) Para gabinetes desde, alt. 500 mm. Compuesto de: 1 marco que permite el paso de los cables y garantiza la estanqueidad 2 piezas para unir las patas de fijación (patas no suministradas)
---	----------	---

1	0 362 91	Zócalos RAL 7035 Altura 170 mm Entrada de cables delantera y trasera. Posibilidad de superponer dos zócalos para gabinetes Ancho x prof. (mm) 600 x 300
1	0 362 92	800 x 300