



Principal

Distancia	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa PLM
Modelo de dispositivo	PLM
Enclosure type	De múltiples fines
Category	Caja compacta
Nominal height	430 mm
Nominal width	330 mm
Nominal depth	200 mm
Montaje de envoltorio	Mont. en pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 puerta 2 bloquear
Tipo de puerta	Plano
Tipo de bloqueo	Bloqueo de doble barra de 3 mm

Complementario

Número de cerraduras	2
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Accesibilidad para la operación	Frente
Piezas extraíbles	Puerta por bisagras
Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	Gris (RAL 7035)
Normas	Clasificación NEMA 4X Clasificación NEMA 13 IEC 62208
Certificados de producto	UL
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II

Entorno

Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 conforme a IEC 62262
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	5,173 kg
Paquete 1 Altura	23 cm
Paquete 1 ancho	35 cm
Paquete 1 Largo	48,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	PAM
Número de Unidades en el Paquete 2	50
Paquete 2 Peso	271,65 kg
Paquete 2 Altura	184 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Largo	120 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------