

# Volledig vrij in te delen behuizingen



XL<sup>3</sup> 800 staande behuizing

XL<sup>3</sup> 800 wandbehuizing

- Verschillende beschermingsgraden
  - IP43 t/m 800 A, voorzien van functionele montagestijlen
  - IP55 t/m 630 A, geleverd zonder zijpanelen

- Geschikt voor: DPX vermogensautomaten, DPX-IS en Vistop lastscheiders, Lexic modulaire componenten en SPX mespatroonlastscheiders t/m 800 A

Component	Type behuizing			Positie	Samenstelling	(DIN)-rail type	Montageplaat of steun	Frontplaten			
	Wand-behuizing	Staande behuizing	Aanbouw-module					Hoogte (mm)	Kwartslag-sluiting <sup>(2)</sup>	Schroef	
<b>MONTAGE OP DIN-RAIL</b>											
Lexic < 63 A	x	x		verticaal		020601	-	150	020800	020900	
Lexic > 63 A	x	x		verticaal		020601	-	200	020801	020901	
Vistop 63 t/m 160 A	x	x		verticaal		020601	-	200	020801	020901	
<b>MONTAGE OP MONTAGEPLAAT</b>											
DPX <sup>3</sup> 160 (combinatie met DPX3 250 mogelijk)	x	x		verticaal	Zonder zijdelingse motorbediening	-	020611 + 421071	300	020810	020910	
					Met zijdelingse motorbediening	-	020611 + 421068	300	020810	020910	
					Directe draaibediening	-	020608 + 421071	300	020805	020905	
					Manuele omkeerschakeling	-	020611 + 421058	300	020810	020910	
					Automatische omkeerschakeling	-	020613 + 421058	300	020810	020910	
			horizontaal	Met of zonder geïntegreerde aardlekmodule	-	020615	150	020813	020913		
DPX <sup>3</sup> 250 en DPX <sup>3</sup> 160 elektronisch (combinatie met DPX3 160 mogelijk)	x	x		verticaal	Zonder zijdelingse motorbediening	-	020611 + 421072	300	020810 <sup>(4)</sup>	020910	
					Met zijdelingse motorbediening	-	020611 + 421069	300	020810 <sup>(4)</sup>	020910	
					Directe draaibediening	-	020608 + 421072	300	020805	020905	
					Manuele omkeerschakeling	-	020611 + 421058	300	020810 <sup>(4)</sup>	020910	
					Automatische omkeerschakeling	-	020613 + 421058	300	020810 <sup>(4)</sup>	020910	
			horizontaal	Met of zonder geïntegreerde aardlekmodule	-	020617	200	020817	020917		
DPX-IS 250	x	x		verticaal	1x gecentreerd	-	020605	300	020810	020910	
					Max. 2x zonder aardlekblok	-	020605	300	020806	020906	
DPX 250	x	x		verticaal	1-3 componenten zonder aardlekblok	-	020620	400	020820	020920	
					1-3 componenten met aardlekblok	-	020622	600	020822	020922	
				horizontaal	Met of zonder aardlekblok	-	020624	200	020824	020924	
			x	verticaal	Max. 1x zonder aardlekblok	-	020628	1400	-	020443+	
			x	verticaal	Max. 1x met aardlekblok	-	020629	1400	-	020443+	
DPX 630	x	x		verticaal	1-3 componenten zonder aardlekblok	-	020620	400	020820	020920	
					1-3 componenten met aardlekblok	-	020622	600	020822	020922	
				horizontaal	Met of zonder aardlekblok	-	020623	300	020823	020921	
			x	verticaal	Max. 1x zonder aardlekblok	-	020628	1400	-	020443+	
			x	verticaal	Max. 1x met aardlekblok	-	020629	1400	-	020443+	
DPX-IS 630	x	x		verticaal	1x gecentreerd	-	020607	300	020807	020907	
DPX-IS 1600	x <sup>(1)</sup>	x <sup>(1)</sup>		verticaal	1x gecentreerd	-	021100	300	-	021113	
DPX 1600	x	x		verticaal	1x gecentreerd	-	021100	400	021110	021111	
				horizontaal	1x gecentreerd	-	021100	400	020834	020934	
Diazed zekeringhouder	x			D II 25 A	1 - 9 componenten	railsysteem 60 mm	020952	300	-	020964 <sup>(3)</sup>	
				D III 63 A	1 - 6 componenten	railsysteem 60 mm	020952	300	-	020964 <sup>(3)</sup>	
SPX 00 - 160 A	x	x		verticaal	1 - 4 componenten		020953	300	-	020964	
						railsysteem 60 mm	020952	300	-	020964	
SPX 1 - 250 A	x	x		verticaal	1 - 2 componenten		020954	400	-	020966	
						railsysteem 60 mm	020952	400	-	020966	
SPX 2 - 400 A	x	x		verticaal	1 component		020955	400	-	020967	
						railsysteem 60 mm	020952	400	-	020967	
SPX 3 - 630 A	x	x		verticaal	1 component		020956	400	-	020967	
						railsysteem 60 mm	020952	400	-	020967	
SPX-D - 160 A	x <sup>(1)</sup>	x <sup>(1)</sup>		verticaal	1-2 componenten		605134	300	-	605137	

(1) Niet mogelijk in IP55 behuizing ivm afstand frontplaat deur = 48 mm  
 (2) Wanneer deze frontplaten worden toegepast is kortsluitvastheid Icc = ≤ 25 kA  
 (3) Overgebleven ruimte in de frontplaat opvullen met ref.nr. 605164 en 605165 (koperrailscherming, zie pag. 281)  
 (4) Indien de vermogensautomaat voorzien is van klemafschermingen, gebruik de 400mm hoge frontplaat ref.nr. 020927  
 \* Ook in combinatie met DPX 125, DPX 160 of DPX 250 ER  
 + Voorzien van scharnieren en mogelijkheid tot verzegeling