

Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3239.100

created: 04.12.2018 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 54 con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: IP 55 con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: IP 56
Unidad de envase:	Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
Observaciones:	En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 hilos simples del aparato, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico.

Características del producto

Caudal de aire (soplado libre):	A 50 Hz: 105 m ³ /h A 60 Hz: 120 m ³ /h
Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante estándar (Cantidad x Ref, potencia 50/60 Hz):	1 x 3239200: 87/100 m ³ /h 2 x 3239200: 93/108 m ³ /h 1 x 3240200: 98/111 m ³ /h
Tensión de servicio:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones:	Anchura: 204 mm Altura: 204 mm
Escotadura de montaje necesaria:	Anchura: 177 mm Altura: 177 mm