



### Principal

Distancia	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CV
Tipo de producto o componente	Ventilador
Type of filter	Estándar
Flow rate	Caudal libre con filtro estándar: 38 m3/h a 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 39 m3/h a 60 Hz
Tensión de alimentación	150 ... 250 V
Tensión de entrada	230 V 50/60 Hz

### Complementario

Absorbed power	4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz
Corriente nominal	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Noise level < at	40...41 dB
Tipo de rodamiento	Pelota
Alto	Externo: 137 mm
Ancho	Externo: 117 mm
Fondo	Externo: 49 mm
Dimensiones de corte	92 x 92 mm
Peso del producto	0,22 kg
Material	Rejilla de salida: inyectado termoplástico (ASA PC)
Color	Rejilla de salida: gris (RAL 7035)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Presión máxima	29 Pa caudal 0 m <sup>3</sup> / h
Conexiones - terminales	Cable
Grado de protección IP	IP54
Composición del dispositivo	1 motor axial 2 rejilla protectora: en las superficies delantera y trasera 1 filtro: delante del motor axial 1 rejilla de salida: frente 1 plantilla de recorte
Condición de uso	La temperatura exterior debe ser 5 ° C más baja que la temperatura interior Depende del punto de trabajo, consulte el software ProClima Ambiente debe estar relativamente limpio El filtro debe ser limpiado y reemplazado regularmente Debe evitarse el reemplazo excesivo del filtro

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	291,75 g
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 ancho	12,5 cm
Paquete 1 Largo	14,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	CAR

Número de Unidades en el Paquete 2	34
Paquete 2 Peso	10,57 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Largo	60 cm

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------