



### Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 4 semanas
-------------------	---

### Principal

Distancia	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CR
Tipo de producto o componente	Calentador de resistencia
Rango de potencia	150 W
Tensión de entrada	110 ... 250 V CA 50/60 Hz

### Complementario

Posición de funcionamiento	Vertical
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Grado protección IP	IP20
Certificados de producto	VDE UL
Material	Cuerpo: aluminio extruido
Alto	285 mm
Ancho	80 mm
Fondo	70 mm
Condición de uso	Los calentadores deben instalarse con un controlador térmico Envolvente sellado por aire Se necesita protección eléctrica
Modo de fijación	Mediante clips
Soporte de montaje	Perfil DIN 35 mm

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	811,5 g
Paquete 1 Altura	6,8 cm
Paquete 1 ancho	8 cm
Paquete 1 Largo	28,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	10,24 kg
Paquete 2 Altura	16 cm
Paquete 2 Ancho	26 cm
Paquete 2 Largo	58 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------