



Principal

Distancia	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CR
Tipo de producto o componente	Calentador de resistencia con ventilador
Rango de compatibilidad	P G
Rango de potencia	250 W
Tensión de entrada	230 V CA 50/60 Hz

Complementario

Posición de funcionamiento	Vertical
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Grado protección IP	IP20
Certificados de producto	VDE UL
Material	Cuerpo: aluminio extruido
Alto	200 mm
Ancho	100 mm
Fondo	100 mm
Condición de uso	Envolvente sellado por aire Los calentadores deben instalarse con un controlador térmico Se necesita protección eléctrica
Modo de fijación	Mediante clips
Soporte de montaje	Perfil DIN 35 mm

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,104 kg
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 ancho	11,5 cm
Paquete 1 Largo	21,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	6
Paquete 2 Peso	7,283 kg
Paquete 2 Altura	17 cm
Paquete 2 Ancho	33,5 cm
Paquete 2 Largo	48 cm
Paquete 3 Altura	16 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------