

Armadi componibili IP55 BLIZZARD PRO

sistema esterno



Articolo	Kit di installazione
0 480 59	Da definire in funzione della larghezza. Contiene i pannelli di tamponamento ed i supporti per i pannelli laterali. Riduce l'altezza utile del quadro di 200 mm.
0 480 60	Larghezza 600mm Larghezza 800mm
	Da definire in funzione della larghezza. Contiene i pannelli di tamponamento ed i supporti per i pannelli laterali. Riduce l'altezza utile del quadro di 200 mm.

Articolo	Profilati
	Profilati da tagliare Barre da 2 m zincate
0 374 02	EN 60715
0 374 04	EN 60715 prof. 7,5 mm
0 374 07	EN 60715 prof. 15 mm
0 477 22	EN 60715 prof. 7,5 mm asolate
0 477 23	EN 60715 prof. 15 mm asolate

		Porte parziali esterne cieche
		Porte spessore 20/10. Contengono tutti i componenti necessari al loro fissaggio sulla struttura. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP.
L=600mm	L=800mm	Altezza (mm)
0 480 65	0 480 73	200
0 480 66	0 480 74	300
0 480 67	0 480 75	400
0 480 68	0 480 76	600
0 480 69	0 480 77	800
0 480 70	0 480 78	1000
0 480 71	0 480 79	1200
0 480 72	0 480 80	1400

		Porte parziali esterne finestrate
		Porte spessore 20/10. Contengono tutti i componenti necessari al loro fissaggio sulla struttura. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP.
L=600mm	L=800mm	Altezza (mm)
0 487 06	0 487 07	200
0 487 08	0 487 09	300

		Porte parziali esterne trasparenti
		Spessore 20/10. Dotate di finestra in PVC spessore 30/10 fissata mediante telaio metallico avvitato. Guarnizioni in colata continua. Contengono tutti i componenti necessari al loro fissaggio sulla struttura. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP.
L=600mm	L=800mm	Altezza (mm)
0 480 81	0 480 84	400
0 480 82	0 480 85	600
0 480 83	0 480 86	800