



### Principal

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Distancia                     | Easy9                |
| Nombre del producto           | Easy9 RCBO           |
| Tipo de producto o componente | Cofret               |
| Tipo de envoltente            | Envoltente modular   |
| Nb of 18 mm modules per row   | 12                   |
| Tipo de placa de montaje      | Sin placa de montaje |

### Complementario

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Montaje de envoltente                         | Empotrado                            |
| Pasos de 9 mm                                 | 24                                   |
| Nb of horizontal rows                         | 1                                    |
| Número total módulos (18 mm)                  | 12                                   |
| Tipo de raíl                                  | Raíl asimétrico de 35 mm             |
| Tipo de instalación                           | Interior                             |
| Entrada de cable                              | Orificios pre-cortados               |
| Type of door                                  | Pleno/a                              |
| Lado de apertura de la puerta                 | HORS DICO (1) (180 °)                |
| Corriente nominal                             | 63 A                                 |
| Tensión asignada de empleo                    | 400 V CA                             |
| Tensión asignada de resistencia a los choques | 2,5 kV                               |
| Tensión asignada de aislamiento               | 500 V                                |
| Material envoltente                           | Envoltente: plástico autoextinguible |
| Ancho   | 280 mm                               |
| Alto  | 210 mm                               |
| Fondo   | 92,3 mm                              |
| Fondo empotrado                               | 61 mm                                |
| Profundidad interna                           | 59 mm                                |
| Color   | Blanco (RAL 9003)                    |

### Entorno

|  |   |
|--|---|
| Normas                                 | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24             |
| Resistencia al fuego                   | 650 °C 30 s ) conforme a IEC 60695-2-11 |
| Grado de protección IP                 | IP40 conforme a IEC 60529 (cerrado)     |
| Grado de protección IK                 | IK06 conforme a IEC 62262               |
| Grado de contaminación                 | 2                                       |
| Clase de aislamiento eléctrico         | Clase II                                |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5...60 °C                              |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -15...70 °C                             |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1        | PCE      |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Peso                     | 0,648 kg |
| Paquete 1 Altura                   | 9 cm     |
| Paquete 1 ancho                    | 21 cm    |
| Paquete 1 Largo                    | 28 cm    |

### Sostenibilidad de la oferta

|                   |  |
|-------------------|--|
| Directiva RoHS UE | No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE |
|-------------------|--|

### Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|