



Principal

Distancia	Easy9
Nombre del producto	Easy9 RCBO
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de envolverte	Envolverte modular
Nb of 18 mm modules per row	12
Tipo de placa de montaje	Sin placa de montaje

Complementario

Montaje de envolverte	Empotrado
Pasos de 9 mm	24
Nb of horizontal rows	2
Número total módulos (18 mm)	24
Tipo de rail	Rail asimétrico de 35 mm
Tipo de instalación	Interior
Entrada de cable	Orificios pre-cortados
Type of door	Pleno/a
Lado de apertura de la puerta	HORS DICO (1) (180 °)
Corriente nominal	63 A
Tensión asignada de empleo	400 V CA
Tensión asignada de resistencia a los choques	2,5 kV
Tensión asignada de aislamiento	500 V
Material envolverte	Envolverte: plástico autoextinguible
Ancho	310 mm
Alto	382 mm
Fondo	102 mm
Fondo empotrado	68 mm
Profundidad interna	56 mm
Color	Blanco (RAL 9003)

Entorno

Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Resistencia al fuego	650 °C 30 s) conforme a IEC 60695-2-11
Grado de protección IP	IP40 conforme a IEC 60529 (cerrado)
Grado de protección IK	IK06 conforme a IEC 62262
Grado de contaminación	2
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,188 kg
Paquete 1 Altura	10,2 cm
Paquete 1 ancho	38,5 cm
Paquete 1 Largo	31 cm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
-------------------	--

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------