



Principal

Gama de producto	DF
Tipo de producto o componente	Trunking
Presentación del dispositivo	With cover ((*))
Equipo suministrado	Sin adhesivo
Tono de color	Blanco

Complementario

Enlace de sección cruzada	40 x 25 mm
Compartimentación	2 compartimentos
Modo de fijación	Fijado mediante tornillo Adhesivo
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Longitud	2000 mm
Anchura	40 mm
Altura	25 mm

Entorno

Resistencia a las llamas	HB acorde a UL 94 Autoextinguible
Normas	IEC 61084-2-1 UL 1595
Características ambientales	Impact resistant Lubricant resistant Resistencia al aceite
Grado de protección IP	IP42

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	0.553 kg
Paquete 1 Altura	1.000 mm
Paquete 1 ancho	1.000 mm
Paquete 1 Largo	1.000 mm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Normativa de RoHS China

 [Declaración RoHS China](#)

Comunicación ambiental

 [Perfil Ambiental Del Producto](#)

Garantía contractual

Periodo de garantía

18 meses
