

Tubería flexible corrugada Conduit conformado por PVC y grado de protección IP67, diseñado para proteger los conductores eléctricos contra el deterioro, cuenta con un aislamiento eléctrico y bajo nivel de corrosión, además es de fácil instalación ya sea para ingresar o retirar el cable eléctrico o especial.



REFERENCIA: LTFC-150

Sku	Referencia	Modelo	Medidas	Diámetro interno	Diámetro externo	Rabio de doblaje	Longitud de la bobina	Tira de acero
7321FO40002	LTFC-050	Liquid Tight	1/2"	15.8-16.3mm	20.8-21.3mm	80mm	100M/50M	0.22mm
7321FO40003	LTFC-075	Liquid Tight	3/4"	20.7-21.3mm	26.0-26.7mm	100mm	50M	0.22mm
7321R630002	LTFC-100	Liquid Tight	1"	26.4-27.0mm	32.8-33.4mm	150mm	50M	0.22mm
7321FO40004	LTFC-125	Liquid Tight	1 1/4"	34.6-35.8mm	41.4-42.2mm	180mm	25M	0.30mm
7321FO40005	LTFC-150	Liquid Tight	1 1/2"	39.8-40.6mm	47.4-48.3mm	220mm	25M	0.33mm
7321FO40006	LTFC-200	Liquid Tight	2"	51.3-51.9mm	59.4-60.3mm	250mm	15M	0.38mm

Garantía	1 Año
Resis. Luz solar	-10°C a + 80°C
Uso	General
Modelo	Tubería flexible conduit EMT
Tipo de Producto	Tubería
Material	PVC
Color	Gris
Marca	Prostar
Observaciones	Material 100% PVC, diseñada como canal de instalación de cables eléctricos ya sea de energía o de transición de audio, video y data
Recomendaciones De Uso	Usar abrazaderas de la misma medida para la instalación.
Advertencia de uso	Tener en cuenta que la tubería corrugada no es apto para la descarga de lavadoras.