



**USO:** Para terminar y sellar un conducto metálico flexible hermético al líquido a una caja o recinto hermético al aceite, al líquido o a la luz de lluvia. Los conectores se pueden utilizar con rosca cónica hembra entrada de rosca sin rosca

Sku	Referencia	Medida	Dimensiones en pulgadas			
			A	B	C	D
			±0.005	±0.005	±0.005	±0.005
7341FO10003	SLT-075I	3/4"	1.244	0.488	1.527	0.776
73413330008	SLT-300I	3"	2.795	0.984	4.252	2.961
73411C10005	SLT-200I	2"	1.732	0.63	2.953	1.941
73413330007	SLT-250I	2 1/2"	2.559	0.945	3.543	2.402
7341FO10002	SLT-050I	1/2"	1.209	0.484	1.283	0.565
7341FO10004	SLT-100I	1"	1.457	0.591	1.772	0.984
7341FO10005	SLT-125I	1 1/4"	1.725	0.669	2.213	1.26
7341FO10006	SLT-150I	1 1/2"	1.756	0.669	2.48	1.528

Color	Acero
Garantía	1 Año
Tipo de Producto	Conector Conduit recto hermetico Liquid Tight
Material	Zinc fundido a presión
Marca	Prostar
Aplicación	Para tubería flexible conduit PVC Liquid Tight y Coated