



Principal

Gama	Acti 9
Nombre corto del dispositivo	IVLT
Tipo de producto o componente	Voltímetro
Compatibilidad de gama	Prisma P puerta Prisma G puerta
Escala	0-600 V
Tipo de red	CA 50/60 Hz
Tipo de montaje	Carril DIN

Complementario

Tipo de medición	Tensión
[Us] tensión de alimentación nominal	230 AC en 50/60 Hz
Consumo de potencia en W	0.3 VA
Consumo de potencia en VA	0.3 VA
Pasos de 9 mm	4
Anchura	36 mm
Altura	87 mm
Profundidad	65 mm
Conexiones - terminales	Terminal tipo túnel 2 cable(s) 2.5 mm ²

Entorno

Normas	IEC 61000-4 IEC 60051-1 IEC 61010-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	178.0 g
Paquete 1 Altura	4 cm
Paquete 1 ancho	8 cm
Paquete 1 Largo	9.2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	36
Paquete 2 Peso	6.95 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------