

TOMACORRIENTES 3 EN LÍNEA Y BIPASO

FUNCIONES			CÓDIGO	Tomacorrientes
			KW4113 ⁺	TOMACORRIENTE 3 EN LINEA 2 P+T 10 A, 250 Va.c. - distancia entre centros 19 mm - alveolos protegidos - 1 módulo
			KG4113 ⁺	
			KM4113 ⁺	
			KR4113 ⁺	
			KR4113	
			KW4180 ⁺	TOMACORRIENTES BIPASO 2P+T 10/16 A 250 Va.c. - distancia entre centros 19 mm y 26 mm - alveolos protegidos - 1 módulo
			KG4180 ⁺	
			KM4180 ⁺	
			KR4180 ⁺	
			KR4180	

⁺ - DISPOSITIVOS PARA COMPLETAR CON EL CUBRETECLA ADECUADO, COMO SE INDICA EN LA TABLA A CONTINUACIÓN

		FUNCIONES							
		KW4113 ⁺	KG4113 ⁺	KM4113 ⁺	KR4113 ⁺	KW4180 ⁺	KG4180 ⁺	KM4180 ⁺	KR4180 ⁺
COLOR DEL CUBRETECLA									
CÓDIGOS	Blanco	KW02	-	-	-	KW02	-	-	-
	Negro	-	KG02	-	-	-	KG02	-	-
	Arena	-	-	KM02	-	-	-	KM02	-
	Rojo	-	-	-	KR02	-	-	-	KR02

TOMACORRIENTES SCHUKO

FUNCIONES		CÓDIGO	Tomacorriente Schuko
		KW4140A16 ⁺	2P+T 16 A 250 Va.c. - Distancia central de 19 y 26 mm en configuración de 2 centros - alveolos protegidos. Adecuado para: enchufes redondos de 2P, 3 en línea tomas Schuko 2P+T 10/16 A.
		KG4140A16 ⁺	
		KM4140A16 ⁺	
		KR4140A16 ⁺	
		KM4140A16	
		KR4140A16	

⁺ - DISPOSITIVOS PARA COMPLETAR CON EL CUBRETECLA ADECUADO, COMO SE INDICA EN LA TABLA A CONTINUACIÓN

		FUNCIONES			
		KW4140A16 ⁺	KG4140A16 ⁺	KM4140A16 ⁺	KR4140A16 ⁺
COLOR DEL CUBRETECLA					
CÓDIGOS	Blanco	KW03	-	-	-
	Negro	-	KG03	-	-
	Arena	-	-	KM03	-
	Rojo	-	-	-	KR03