

# NUEVA LÍNEA SPRINT L2 Y PORTERO LÍNEA 100

## Práctica de rápida instalación y moderna



343100



344242



346040



346310

### Artículo

343100




#### PLACA EXTERIOR - LÍNEA 100

Botonera 2 HILOS AUDIO de llamada digital para instalación mural. El dispositivo está formado por una botonera de 16 teclas y un display digital para visualizar el estado de funcionamiento. Mediante el reconocimiento de claves numéricas (direcciones SCS) o alfanuméricas (direcciones lógicas) memorizadas, efectúa la llamada a las unidades interiores y permite a los residentes abrir una puerta marcando la clave numérica correspondiente. La botonera gestiona hasta 4000 direcciones de unidades interiores (de 0 a 3999) y las llamadas directas a la centralita de conserjería 2 HILOS. Está dotada de contacto interno (C – NO – NC) para la conexión de una electrocerradura o de un actuador exterior (alimentar la cerradura mediante un transformador auxiliar 336842). Conexiones (PL) para un pulsador de apertura puerta local. El corte de la alimentación del sistema NO causa la pérdida de los datos memorizados.

### Artículo

346040



#### ALIMENTADOR

Alimentador para sistemas audio 2 HILOS en caja modular 6 DIN. Alimentación 110 – 240 Vac @ 50 – 60 Hz. Proporciona en la salida una baja tensión continua de 26 Vdc con una corriente máxima de 600 mA y está protegido electrónicamente contra sobrecargas y cortocircuitos mediante fusible incorporado (NO SUBSTITUIBLE). Es un dispositivo de seguridad de doble aislamiento SELV. Temperatura de funcionamiento 5 – 45 °C. La instalación del dispositivo debe ser efectuada de conformidad con las normas vigentes.

### Artículo

344242



#### PORTERO AUDIO - SPRINT L2

Portero 2 HILOS SIN accesorios de instalación mural. Está dotado de un pulsador de apertura puerta y un pulsador configurable para funciones auxiliares (encendido luces escaleras, activación de la placa exterior, llamada a la centralita de conserjería). Si se instala en sistemas video o mixtos audio/video como último aparato de montante o tramo de apartamento, deberá equiparse con terminadores de línea 3499 en conexión ENTRADA-SALIDA en el mismo portero. Dispone de tres niveles de regulación del volumen del timbre mediante selector específico.

### Artículo

346310



#### CENTRAL DE CONSERJERÍA 2 HILOS

Central de conserjería de audio y video que permite el acceso a múltiples servicios (funciones de video entrada, gestión de cerraduras y/o luces de escalera y monitoreo de alarmas, de las viviendas) desde el teclado o desde el menú intuitivo con iconos se suministra con soporte de sobremesa, tiene pantalla de 7" LCD a colores, auricular y altavoz, botones dedicados. Programación desde el dispositivo o la PC vía software.