

MY HOME - DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS COMUNES

Alimentadores



E46ADCN



E47ADCN



E49



346000



346020
346030

Artículo	ALIMENTADORES
E46ADCN	alimentador para el sistema MY HOME . entrada 230 V ca salida 27 V cc MBTS . corriente máxima absorbida 300 mA . corriente máxima suministrada 1,2 A . formato 8 módulos DIN
E47ADCN	alimentador con entrada 230 V ca salida 27 V cc MBTS . corriente máxima absorbida 450 mA . 8 módulos DIN para contenedor de pared art. F115/8A . realizado para la conexión de una batería 12 V 7/12/24 Ah para la autoalimentación de todo el sistema
E49	alimentador compacto para instalaciones de Automatización y Termorregulación . entrada 230 V ca salida 27 V cc MBTS -corriente máxima suministrada 600 mA . formato 2 módulos DIN
346000	fuelle de alimentación para el sistema de difusión sonora . entrada 230 V ca y salida 27 V cc . corriente máxima suministrada 1200 mA . 8 módulos DIN

346020	alimentador adicional compacto de 2 módulos DIN para alimentación de las unidades interiores videoporteros, servidor web y programador de escenarios. Alimentación: 230 V.c.a @ 50 . 60 Hz. Corriente máxima suministrada de 600 mA. Protegido mediante fusible integrado (no sustituible). Dispositivo SELV con aislamiento doble
346030	fuelle de alimentación compacta con adaptador de vídeo integrado. Para instalaciones de difusión sonora básicas con una sola fuente de sonido . 2 módulos DIN

Rogamos consultar la siguiente tabla para elegir el alimentador en función del sistema que se realizará.

Sistema	Alimentador				
	E46ADCN	E47ADCN	E49	346000	346030
Automatización	●		●		
Antirrobo		●			
Gestión energía /Visual. consumos	●				
Termorregulación	●		●		
Difusión sonora				●	●
Videoporteros				●	●