









P17 Tempra Pro IP 44 - 16, 32 A, IP 66/67 - 16, 32, 63 y 125 A

cuadro de selección

Cuadro de selección			IP 44				IP 66/67			
Cumple la norma IEC 60309-1 y IEC 60309-2 IP 44 de acuerdo con la norma IEC 60529 IK 09 de acuerdo con la norma IEC 62262 Material: poliamida 6 Autoextinguibles: 850 °C (admite piezas activas) 650 °C (carcasa de plástico)			FUNCIONES							
			TOMAS DE SOBREPONER	TOMAS PARA TABLEROS	TOMAS AÉREAS	ENCHUFES AÉREOS	TOMAS DE SOBREPONER	TOMAS PARA TABLEROS	TOMAS AÉREAS	ENCHUFES AÉREOS
										
LV										
200 a 250 V ~ 50/60 Hz	16 A	2P+T	5 551 54	5 551 84	5 551 04	5 551 24	5 553 54	5 553 84	5 553 04	5 553 24
		3P+T	5 551 55	5 551 85	5 551 05	5 551 25	5 553 55	5 553 85	5 553 05	5 553 25
	32 A	2P+T	5 552 54	5 552 84	5 552 14	5 552 34	5 554 54	5 554 84	5 554 14	5 554 34
		3P+T	5 552 55	5 552 85	5 552 15	5 552 35	5 554 55	5 554 85	5 554 15	5 554 35
	63 A	2P+T	-	-	-	-	0 587 40	0 587 20	0 587 10	0 587 00
		3P+T	-	-	-	-	0 587 41	0 587 21	0 587 11	0 587 01
380 a 415 V ~ 50/60 Hz	16 A	2P+T	5 551 57	-	5 551 07	5 551 27	-	-	-	-
		3P+T	5 551 58	5 551 88	5 551 08	5 551 28	5 553 58	5 553 88	5 553 08	5 553 28
		3P+T+N	5 551 59	5 551 89	5 551 09	5 551 29	5 553 59	5 553 89	5 553 09	5 553 29
	32 A	2P+T	5 552 57	-	5 552 17	5 552 37	-	-	-	-
		3P+T	5 552 58	5 552 88	5 552 18	5 552 38	5 554 58	5 554 88	5 554 18	5 554 38
		3P+T+N	5 552 59	5 552 89	5 552 19	5 552 39	5 554 59	5 554 89	5 554 19	5 554 39
	63 A	3P+T	-	-	-	-	0 587 44	0 587 24	0 587 14	0 587 04
		3P+T+N	-	-	-	-	0 587 45	0 587 25	0 587 15	0 587 05
125 A	3P+T	-	-	-	-	0 591 06	0 591 16	0 591 36	0 591 26	
440 V ~ 50/60 Hz para contenedores refrigerados ⁽¹⁾	32 A	3P+T	-	-	-	-	5 554 91 ⁽¹⁾	5 554 21 ⁽¹⁾	5 554 41 ⁽¹⁾	
480 a 500 V ~ 50/60 Hz	16 A	3P+T	5 551 62	5 551 92	5 551 12	5 551 32	5 553 62	5 553 92	5 553 12	5 553 32
	32 A	3P+T	5 552 62	5 552 92	5 552 22	5 552 42	5 554 62	5 554 92	5 554 22	5 554 42
	63 A	3P+T	-	-	-	-	0 553 48	0 587 27	0 587 17	0 587 07

* Producto a pedido