

Semiempotrables ■ con bornes de tornillo

Según la norma DIN VDE 0623, EN 60309-2. Otras tensiones y frecuencias disponibles bajo pedido.

Imagen	Descripción	Amperios	Polos	110V	230V	400V	500V	>50 - 500V	>50 - 500V		
				50 y 60 Hz	50 y 60 Hz	50 y 60 Hz	50 y 60 Hz	100 - 300 Hz	>300 - 500 Hz		
				3p 4p 5p	3p 4p 5p	3p 4p 5p	3p 4p 5p	3p 4p 5p	3p 4p 5p		
				4h 4h 4h	6h 9h 9h	9h 6h 6h	7h 7h 7h	10h 10h 10h	2h 2h 2h		
				Ref. N°							
	Base semiempotrable marco 75 x 75 mm, recto ⚠ IP 44 Ud. Emb.: 10 Dimensiones: página 10	16	3	1365	1366	1367		3054	3055		
			4	1388	1389	1390	1391	1392	1393		
			5	1384	1386	1385	3057	3059	3060		
			32	3	1394	1395	1396				
			32	4	1397	1398	1399	1400	1401	1402	
			32	5	3449	3454	3451	3452	3455	3447	
	Base semiempotrable SoftCONTACT, marco 107 x 100 mm, recto ⚠ IP 44 Ud. Emb.: 5 Dimensiones: página 10	63	3	1260A	1261A						
			4		1247A	1248A	1249A				
			5			1252A					
			Productos con contacto piloto: Ref. N° + índice P								
	Base semiempotrable marco 16A, 3 polos: 73,5 x 64 mm, 16A 4+5 polos, 32A: 100 x 92 mm, inclinación de 20° ⚠ IP 44 Ud. Emb.: 10 Dimensiones: página 10	16	3	1462	1463	1464		3186	3187		
			4	1465	1466	1467	1468	1469	1470		
			5	1471	1472	1473	3188	3189	3190		
			32	3	1491	1492	1493		3201	3202	
			32	4	1494	1495	1496	1497	1486	1487	
			32	5	1498	1499	1500	3191	3192	3193	
				32A: Opción de montaje con contacto adicional (ver página 30).							
	Base semiempotrable SoftCONTACT, marco 100 x 106 mm, inclinación de 20° ⚠ IP 44 Ud. Emb.: 5 Dimensiones: página 10	63	3	1146A	1147A	1148A					
			4	1149A	1150A	1151A	1152A				
			5	1153A	1154A	1155A					
			Productos con contacto piloto: Ref. N° + índice P								
	Base semiempotrable marco estándar dimensiones 85 x 85 mm, inclinación de 20° ⚠ IP 44 Ud. Emb.: 10 Dimensiones: página 10	16	3	3031	3036						
			4			3072	3074				
			5			3093					
			32	3	3110	3112		3137			
			32	4		3140	3136	3114			
			32	5			3153				
				Opción de montaje con contacto adicional (ver página 30).							
	Base semiempotrable inclinación de 20° minimarco: 68 x 62 mm ⚠ IP 44 Ud. Emb.: 10 Dimensiones: página 10	16	3	858	857						
			4								
			5								
			32	3							
			32	4							
			32	5							

Servicio

Bases

Clavijas y prolongadores

Cajas combinadas

Clavijas y bases para aplicaciones especiales y accesorios