



### Principal

Distancia	PratiKa
Tipo de producto o componente	Toma
Modelo de dispositivo	Socket PratiKa
Enchufe, categoría de enchufe	Baja tensión
Número de polos	2P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

### Complementario

Modo de montaje	Montado en la pared
Forma de enchufe, toma, estación	En ángulo
Corriente nominal	16 A
Tensión asignada de empleo	200...250 V
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj	6 h
Enchufe, material de enchufe	Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
Material de los contactos	Manguitos de fijación: bronce
Conexiones - terminales	Tornillos de fijación
Sección de cable	1...4 mm <sup>2</sup>
Diámetro exterior de cable	21 mm
Tipo de rosca	M25
Peso del producto	0,23 kg
Alto	155 mm
Ancho	67 mm
Profundidad	126 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Color de voltaje	Azul

### Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado de protección IP	IP67 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforme a EN 62262
Resistencia al fuego	750 °C conforme a IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura ambiente	35 °C 86400 s )

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	210,0 g
Paquete 1 Altura	7,3 cm
Paquete 1 ancho	9,2 cm
Paquete 1 Largo	13,2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	2,294 kg
Paquete 2 Altura	17,8 cm
Paquete 2 Ancho	27 cm
Paquete 2 Largo	27,2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	20
Paquete 3 Peso	5,075 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------