2017

No. Almacén SPIRIDON	Descripción				Precio Lista Unit. S/.

Condensadores Trifásicos PhiCap

Autoregenerativos.
Con dispositivo de protección contra sobrepresión.
Vida útil: 100,000 horas.
Sobrevoltajes máximos permitidos: UN + 10% (hasta 8 horas diarias)/ U+ 15% (hasta 30 minutos diarios).
Estándar IEC 831-1/2, CE-UL.
Clase de temperatura: -40°C - 55°C.

	Código (MLFB)	Potencia / Tensión Nominal kVAR / VAR	Frecuencia (HZ)	
100387325	B32344-E2101-A040	10 kVAR @ 240V.	60	347
100387326	B32344-E2151-A040	15 kVAR @ 240V.	60	555
100387327	B32344-E4122-A510	15 kVAR @ 415 V.	60	383
100387328	B32344-E4252-A010	30 kVAR @ 415V.	60	589
100387329	B32344-E4151-A080	15 kVAR @ 480V.	60	338
100387350	B32344-E4162-A780	20 kVAR @ 480V.	60	452
100238814	B32344-E4202-A080	25 kVAR @ 480V.	60	496
100387351	B32344-E4252-A080	30 kVAR @ 480 V.	60	584
100387352	B32344-E5151-A020	15 kVAR @ 525V.	60	380
100387353	B32344-E5252-A020	30 kVAR @ 525 V.	60	598

	Código (MLFB)	Potencia (kVAR)	Tensión (VAC)	Frecuencia (HZ)	
	Reactores de filtro de armónicos antirresonantes				
100388107	B44066-D7025-M441	25	440	60	Consultar
100387354	B44066-D7050-M441	50	440	60	Consultar

Controlador del factor de potencia BR7000

Analizador de armónicas hasta la 31 °.
Múltiples alarmas de supervisión.
Tensión de alimentación: 110 - 230 VAC, 60 Hz.
Tensión de medición: 3 x 30 ... 440 VAC (L-N).
3 x 50...760 VAC (L-L).
Corriente de medición: 5 A.

	Código (MLFB)	Descripción	
100245505	B44066-R7012-E230	Regulador de 12 pasos.	2,687
100382097	B44066-R7112-E230	Regulador de 12 pasos con comunicación RS-485 ModBus.	2,800

	Código (MLFB)	Tensión de Bobina (V)	Potencia (kVAR) 230 V	400 V	
	Contactores para accionamiento de condensadores (con resistencia de precarga)				
100351708	B44066-S1810-J230	220	7.5	12.5	370
100388178	B44066-S2410-J230	220	12	20	470
100097719	B44066-S3210-J230	220	15	25	510
100097720	B44066-S6210-J230	220	30	50	770
100151034	B44066-S7410-J230	220	35	75	960

El Precio Lista no incluye IGV vigente - Precios sujetos a cambio sin previo aviso