

HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 2.4 - 4.8 mm, blanco
Código	1513270000
Tipo	HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M
GTIN (EAN)	4050118321005
Cantidad	1 Pieza
Impresora compatible	2599430000 2599440000 1140490000

Fecha de creación 4 de junio de 2021 0:34:54 CEST

HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	0,9 mm	Profundidad (pulgadas)	0,035 inch
Anchura	7,6 mm	Anchura (pulgadas)	0,299 inch
Longitud	30.000 mm	Longitud (pulgadas)	1.181,1 inch
Peso neto	287 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-55...105 °C
----------------------------------	--------------

Datos generales

Anchura	7,6 mm	Color	blanco
Gama de temperaturas de servicio	-55...105 °C	Gama de temperaturas de servicio, max.	105 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C	Halógenos	No
Longitud	30.000 mm	Material	Polyolefin
Unidades por rollo	1		

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	4,8 mm	Diámetro externo del conductor, min.	2,4 mm
Halógenos	No	Sección de conexión del conductor	0,75 - 4 mm ²
Sección de conexión del conductor, max.	4 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	0,75 mm ²
Temperatura de contracción recomendada	90 °C	diámetro externo del conductor	2,4 - 4,8 mm
Índice de retractabilidad	2:1		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Indicación importante

Información de producto	Soporte para rollo externo 1302920000 necesario
-------------------------	---

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Folleto/catálogo	Catalogues in PDF-format

Hoja técnica

HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

