



Principal

Rango de producto	Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de producto o componente	Palanca del interruptor limitador
Modelo de dispositivo	ZCKY
Compatibilidad del producto	XCKS XCKL XCKM XCKJ
Cabezal asociado	ZCKE05 ZCKD05
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Palanca rodillo retorno de resorte termoplástico (longitud variable)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Sin

Entorno

Temperatura ambiente	-25...70 °C para entorno estándar -40...70 °C para baja temperatura
Temperatura ambiente	-40...70 °C entorno estándar -40...70 °C baja temperatura
Característica medioambiental	Baja temperatura Entorno estándar

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	23,0 g
Paquete 1 Altura	1 cm
Paquete 1 ancho	2 cm
Paquete 1 Largo	9,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	100
Paquete 2 Peso	2,566 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	3200
Paquete 3 Peso	87,232 kg
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------