



Principal

Rango de producto	Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de producto o componente	Palanca del interruptor limitador
Modelo de dispositivo	ZCKY
Compatibilidad del producto	XCKS XCKJ XCKL XCKM
Cabezal asociado	ZCKD05 ZCKE05
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Palanca rodillo retorno de resorte metál. (longitud variable)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Sin

Entorno

Temperatura ambiente	-25...70 °C para entorno estándar -40...70 °C para baja temperatura 10...120 °C para alta temperatura
Temperatura ambiente	-40...70 °C entorno estándar -40...70 °C baja temperatura 10...120 °C alta temperatura
Característica medioambiental	Alta temperatura Entorno estándar Baja temperatura

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	32,0 g
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 ancho	2,4 cm
Paquete 1 Largo	12,3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	100
Paquete 2 Peso	3,448 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------