

# Ficha técnica del producto

## Características

# XZCC12FCM40B

Female, M12, 4 pin, elbowed connector, cable gland Pg 7



### Principal

Gama de producto	Telemecanique Cabling components
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de cableado
Tipo de accesorio/componente	Conector
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Elbowed female connector M12, 4 pins
Collar material	Metálico
LED de estado	Sin
Conexión de cable	Terminal tornillo / tamaño de cable <math><0.75 \text{ mm}^2</math> / capacidad sujeción 3...6 mm

### Complementario

Tipo de prensaestopas	Pg 7
Fijación de conector de cable	Roscado
[Ue] tensión asignada de empleo	125 V AC 150 V CC
[In] corriente nominal	3 A
Material del envoltente	Plástico
Minimum insulating resistance	1000 G $\Omega$
Resistencia de los contactos	8000 $\mu\text{Ohm}$
Peso del producto	0.02 kg

### Entorno

Grado de protección IP	IP67
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...85 °C

### Packing Units

Paquete 1 Peso	0.028 kg
Paquete 1 Altura	0.250 dm
Paquete 1 ancho	0.900 dm
Paquete 1 Largo	0.700 dm

## Offer Sustainability

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------