



### Principal

Distancia	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CE
Tipo de producto o componente	Termostato sencillo
Rango de ajuste de temperatura	0...60 °C
Información mostrada	Temperatura en ° C

### Complementario

Tensión de entrada	250 V
Tipo de detector	Bimetal
Tipo de contactos y composición	NA
Resistencia de los contactos	10 mOhm
Vida de servicio en ciclos	100000 ciclos
Capacidad de conmutación máxima	2 A 120 ... 250 V CA inductivo pf: 0,6 10 A 250 V CA resistivo 15 A 120 V CA resistivo 30 W CC
Conexión eléctrica	4 terminales, capacidad de clamping: 2,5 mm <sup>2</sup>
Modo de montaje	Con clip
Alto	Externo: 68 mm
Ancho	Externo: 33 mm
Fondo	Externo: 44 mm
Peso del producto	40 g
Ubicación de montaje	Riel DIN de 35 mm En la placa de montaje Rieles transversales Spacial en posición vertical
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...80 °C
Grado protección IP	IP20
Histéresis	7 %
Número de salidas	1 función de ventilación
Material	PC
Color	Gris claro
Retardancia al fuego	Autoextinguible conforme a UL94 (material V0)
Certificados de producto	UL

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	64,667 g
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 ancho	6 cm
Paquete 1 Largo	8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	CAR

Número de Unidades en el Paquete 2	100
Paquete 2 Peso	7,447 kg
Paquete 2 Altura	24,5 cm
Paquete 2 Ancho	32,5 cm
Paquete 2 Largo	41,5 cm

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------