



## MODULO DATAWAVE PARA PATCH PANEL 24P



Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	Não Agressivo
Compatibilidad	PATCH PANEL DESCARGADO BLINDADO 24P
Garantía	12 meses
Validad Técnica de Software	12 meses
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerencia de Hasta 24 puertos metálicos;</li> <li>• Posée 24 antenas internas utilizando la tecnología NFC para la gerencia de Patch Cord inteligente;</li> <li>• Instalación sencilla, por medio de encaje en riel sin necesidad de herramientas.</li> <li>• Botón LED Scan;</li> <li>• LED's para visualización de las conexiones.</li> </ul>
Altura (mm)	13.5mm
Ancho (mm)	443mm
Profundidad (mm)	45mm
Color	Negro
Material del Cuerpo del Producto	Polycarbonato-ABS (UL-94 V-0)
Temperatura de Operación (°C)	5 hasta 45°C
Temperatura de almacenamiento (°C)	0 hasta 70°C
Interfaces	1 interfaz USB para conexión con el Controlador

LED's indicadores	Posición	Function
	Abajo del boton	Alimentación y LED Scan
	1-24	Detección de conexión

[Codificación](#)